

LEGENDE:

-  PLOT CIMENT EXISTANT
-  PLOT CIMENT FUTUR
-  BETON EXISTANT
-  PANNEAUX ACOUSTIQUE

Composition:

- panneaux de bois perforé, taux de perforation min.15
- type TOPPERFO-M 16/16/8 de TOP AKUSTIK
- voile anti-poussière (type: SP60 TOP-AKUSTIK)
- 30 mm panneaux de laine minérale 30-50kg/m3,
- sous construction en lattage bois 60/30mm, entraxe 60mm
- sans vide aire, posé sur plaque de plâtre cartonné ou sur mur existant.

 FAUX-PLAFOND ACOUSTIQUE (NON DEMONTABLE)

Composition:

- lames en bois perforé, taux de perforation min.15
- type TOPAKUSTIKM 14/2 M de TOP AKUSTIK.MDF mélaminé décor erable, entraxe16mm, rainurage moyen
- voile anti-poussière (type: SP60 TOP-AKUSTIK)
- 30 mm panneaux de laine minérale 30-50kg/m3,
- montage sur ossatur métallique ou montage sur lambourdes, plénum min.20cm.

 FAUX-PLAFOND NON-ACOUSTIQUE (DEMONTABLE)

Composition:

- bace métallique
- montage sur ossatur métallique ou montage sur lambourdes

VILLE DE CAROUGE Service Constructions & Urbanisme Route du Val d'Arve 92, 1227 Carouge	BATIMENT DU RONDEAU Rue Jacques Grosselin 35 1227 Carouge	PROJET D'AMENAGEMENT	BRC
bondallaz guglielmetti architectes fas-sia 16, rue alexandre gavard -1227 carouge tél. 022 / 308 66 00 fax. 022 / 308 66 11		NIVEAU SOUS-SOL ELECTRICITE / FAUX-PLAFONDS / PANNEAUX ACOUSTIQUES modif. 21.04.10	

1 / 100
avril 2010